

MIP72



UHF- en plaatsbepalingszender

De MIP72 ontvangt positie-informatie van de IDT12X positie indicatoren.

Het alarm wordt geactiveerd door op de knop te drukken. Als de zender drie keer binnen de 0,8 en de 1,3 seconden wordt ingedrukt wordt een 3P alarm geactiveerd. Deze functie kan worden gebruikt voor een alarmmelding met een andere prioriteit of om het alarm te resetten. Het gebruik van het 3P alarm wordt door de TMC1000 standaard gezien als het resetten van het alarm.

De batterij wordt bij ieder gebruik van de zender getest. Als de batterij bijna leeg is geeft hij dat door aan de ontvanger. De MP72 is een stevige en robuuste zender die kan worden gebruikt voor zowel beveiliging als voor draadloze zusteroproep, maar ook voor andere doeleinden. De zender wordt met een klip, een safe click nekkoord en een transparante clip ten behoeve van de voor- en achterzijde geleverd, waardoor de zender beschermd wordt tegen het ongewild activeren van het alarm.

Technische gegevens

Afmeting:	49 x 40 x 17 mm
Gewicht:	24 gram incl. batterijen
Bereik:	300 meter buiten en 40-60 meter in gebouwen
Frequentie:	432-470 MHz
Wordt geleverd met:	Clip-on voorzijde transparant Clip-on achterzijde transparant Clip